

DESCRIZIONE

Impregnante trasparente a base acqua opaco per legno per interni ed esterni. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Rapida essiccazione, enfatizza e nobilita le venature del legno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Può essere utilizzato come finitura per cicli di ordinaria manutenzione
- Enfatizza e nobilita le venature del legno
- Buona resistenza alle intemperie e ai raggi U.V.
- Ottima resistenza all'aggressione biologica
- Regolatore dell'umidità del legno.
- Inodore
- Rapida essiccazione
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Colori di cartella riproducibili con sistema SigmaTint Absolu

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,04 Kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 21%
Resa teorica	Circa 14 m ² /l allo spessore di 15 µm di film secco per strato in funzione delle condizioni del supporto.
Tempi di essiccazione	Fuori polvere: dopo 1 ora Secco al tatto: dopo 2 ore Ricopribile: dopo 4 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Pronto all'uso	Pronto all'uso	Pronto all'uso
Volume del diluyente			
Diametro dell'ugello	-	1-1,5 mm	0,25-0,30 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	100 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso		

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

Impregnazione

Applicazione dell'impregnante

1 x 15 µm Wood Protect 2in1 Matt	Acqua	Trasparente o colorato
----------------------------------	-------	------------------------

DATI SUPPLEMENTARI

Non usare Wood Protect 2in1 Matt su legni tropicali (ad es. Merbau) contenenti sostanze solubili in acqua (tannino).

Finitura

2 x 15 µm Wood Protect 2in1Matt per esterni protetti o per interni

2 x 25 µm Wood Protect Ultra per superfici esterne

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85. Controllare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

WOOD PROTECT 2IN1 MATT – Specifica Prodotto

Impregnante a finire per legno inodore a base acqua trasparente. Applicazione di finitura in tre strati all'interno e all'esterno su legno nuovo e totalmente sverniciato per ordinaria manutenzione. Con contenuto solidi in volume pari a circa 21% e peso specifico di circa 1,04 kg/l