SIGMA COATINGS

SIGMA BRANDICOLOR

Pittura senza solventi lavabile ad alta traspiranza

DESCRIZIONE
Pittura murale, inodore, per interni a base di resina sintetica in dispersione. A basso impatto ambientale, esente da solventi , colorabile con Sigmatint

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Esente da solventi
- Inodore
- Facile da applicare
- Lavabile secondo la norma DIN 53778).
- Elevata permeabilità al vapore
- Ottimo punto di bianco e copertura, riempitiva
- Attintabile con Sigmatint

COLORE
Bianco, altre tinte ottenibili con Sigmatint

BRILLANTEZZA
Opaco

DATI PRINCIPALI A 23° C – 50% U.R. (DIN 50014)

Peso specifico	1,6 Kg/l
Resa teorica / consumi	7 mq/l per strato
Tempi di essiccazione	5 ore
Vita di stoccaggio *(in luogo fresco ed asciutto)*	12 mesi
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO
Miscelazione: Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

APPLICAZIONE	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluente	0-5%	0-5%	0.5%
Diametro dell'ugello	-	1,5-2 mm	0,46-0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	165 atm
Solvente per la pulizia	Acqua immediatamente dopo l'uso		

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza" e la scheda di sicurezza del prodotto

N: Adottare le normali norme di igiene personale.
M: In caso di applicazione a spruzzo ventilare ed indossare gli occhiali e la maschera (filtro tipo P2)

01-01-2001

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le priorità e le utilizzazioni del prodotto. Poichè le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi da noi non controllabili, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

SIGMA COATINGS

SIGMA BRANDICOLOR

Pittura senza solventi lavabile ad alta traspiranza

CICLI D'APPLICAZIONE

Specifica 1	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e regolari.	Intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Applicare una mano di Sigmacryl Prim (8 - 11 mq/l)	Applicare 1x 60 µm di Sigma BrandiColor diluito al 5% (7 mq/l) Applicare 1x 60 µm di Sigma BrandiColor non diluito o diluito max. 2% (7mq/l)

Specifica2	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e vecchie con forti irregolarità.	Intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Rasare con apposito stucco.	Applicare 1x 60 µm di Sigma BrandiColor diluito al 5% (7 mq/l) Applicare 1x 60 µm di Sigma BrandiColor non diluito o diluito max. 2% (7mq/l)

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMA BRANDICOLOR– Specifica Prodotto

Pittura murale inodore per interni a base di resina sintetica in dispersione. A basso impatto ambientale, esente da solventi. Lavabile secondo norma DIN 53778.
Peso specifico 1,6Kg/l - - Resa teorica 7 mq/l per strato

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le priorità e le utilizzazioni del prodotto. Poichè le condizioni di applicazione e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi da noi non controllabili, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.