Additivo liquido per pitture

Boosterceramix è un additivo liquido per guaine impermeabilizzanti ed elastomeri per tetti e pareti atto a conferire un incremento prestazionale in quattro parametri diversi e fondamentali:

1. **RESISTENTE ALL'ACQUA**
2. **AUTOPULENTE**
3. **TERMOISOLANTE & TERMORIFLETTENTE**
4. **COMPOSIZIONE PRIVA DI ALLERGENI**

Grazie alla sua particolare composizione può miscelarsi molto agevolmente anche in guaine dense ad alta viscosità disperdendosi rapidamente nel prodotto ospite interagendo con esso migliorandone le caratteristiche prestazionali.

COMPOSIZIONE – Miscela di siliconi , silossani, filler, TiO2 ed additivi.

DILUIZIONE – Pronto all'uso.

PERCENTUALE DI UTILIZZO NELL'OSPITE – Min.10% in peso – Max. 20% in peso.(la % Max è sempre da provare in scala ridotta ; potrebbe impattare troppo sul quantitativo di legante dell'ospite).

MODALITÀ DI UTILIZZO - L'additivo contiene agenti bagnanti e disperdenti che ne favoriscono la dispersione nella pittura. La viscosità dell'additivo è simile alla media delle pitture elastomeriche e non provoca addensamenti o la necessità di aggiungere acqua in più. Il tempo di dispersione ed omogeneizzazione è molto ridotto rispetto agli additivi in polvere. E' consigliabile aggiungere l'additivo contemporaneamente all'aggiunta dell'eventuale acqua di diluzione. Non è assolutamente indispensabile miscelare con mezzo meccanico e ventola le confezioni piccole da 5 litri. Per le confezioni da 20 litri si deve usare il mezzo meccanico.