

## Schiuma poliuretanica per il fissaggio di tegole e coppi



Fissaggio di tegole e coppi



Riempimento di cavità tra pannelli isolanti

### MATERIALI DI SUPPORTO

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come:

- Calcestruzzo
- Elementi anodizzati
- Muratura
- Metalli
- Legno
- Lastre di cartongesso
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
- Pietra

### VANTAGGI

- La schiuma riduce il tempo e i costi di installazione se comparata con i tradizionali metodi di collegamento delle tegole come viti, malta, cavi o clip.
- La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti.
- L'espansione controllata non permette ai coppi o alle tegole di sollevarsi.
- Buona proprietà di isolamento termico.
- Buona resistenza agli agenti chimici.
- La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
- Non contiene CFC e H-CFC.

### APPLICAZIONI

- Fissaggio di tegole e coppi
- Riempimento di cavità tra pannelli isolanti
- Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti di tubazioni e cavità

### FUNZIONAMENTO

- Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso o polvere.
- Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell'uso e avvitare il beccuccio erogatore (PU T) oppure il dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3 (PUP T) sulla valvola.
- Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.
- Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Riempire le cavità per il 65%, la schiuma continuerà ad espandersi leggermente.
- Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.

### DATI TECNICI



Schiuma poliuretanica tegole e coppi (manuale) **PU T**



Schiuma poliuretanica tegole e coppi **PUP T**

| Prodotto         | Art. n°       | Colore | Durata<br>[mesi] | Posizione | Contenuto<br>bombola<br>V<br>[ml] | Resa<br>schiuma<br>libera<br>V <sub>l</sub><br>[l] | Utilizzo    | Confezione<br>[pz] |  |  |
|------------------|---------------|--------|------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|--|
| <b>PU T 750</b>  | <b>571160</b> | grigio | 12               | verticale | 750                               | 60                                                 | manuale     | 12                 |  |  |
| <b>PUP T 750</b> | <b>071044</b> | grigio | 12               | verticale | 750                               | 60                                                 | con pistola | 12                 |  |  |